


| 管径称 | 適合配管径 (A) | t×B | d | 締付ボルトナット | C | H |
|------|-----------|--------|------|----------|----|-----|
| 15A | 21.7 | 2.0×25 | W3/8 | M6×20 | 25 | 80 |
| 20A | 27.2 | 2.0×25 | W3/8 | M6×20 | 25 | 83 |
| 25A | 34.0 | 2.0×25 | W3/8 | M6×20 | 25 | 87 |
| 32A | 42.7 | 2.0×25 | W3/8 | M6×25 | 25 | 92 |
| 40A | 48.6 | 2.0×25 | W3/8 | M6×25 | 25 | 95 |
| 50A | 60.5 | 2.0×25 | W3/8 | M6×25 | 25 | 101 |
| 65A | 76.3 | 2.0×25 | W3/8 | M8×25 | 25 | 109 |
| 80A | 89.1 | 2.0×25 | W3/8 | M8×25 | 25 | 113 |
| 100A | 114.3 | 2.0×25 | W3/8 | M8×25 | 25 | 126 |
| 125A | 139.8 | 3.0×32 | W1/2 | M10×30 | 30 | 157 |
| 150A | 165.2 | 3.0×32 | W1/2 | M10×30 | 30 | 168 |

| | | | | |
|--|----|-----------------|--------------|-------------|
| 承認 | 検図 | 名称 防振ハード吊バンドタン付 | | |
| | | 材質 SPHC | 表面処理 電気亜鉛めっき | 尺度 1:1 |
| 設計 | 製図 | 板厚 | 単重 | 角法 第三角法 |
| | | 図番 10110013138 | | RevNo. Δ1-3 |
|  日栄インテック株式会社 管材事業部 | | | | SHEET A3 |