


型番	管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H
KCPE-20	20A	27	2.0×25	W3/8	M6×25	25	81
KCPE-25	25A	32	2.0×25	W3/8	M6×25	25	85
KCPE-30	30A	40	2.0×25	W3/8	M6×25	25	88
KCPE-40	40A	50	2.0×25	W3/8	M6×25	25	93
KCPE-50	50A	63	2.0×25	W3/8	M6×25	25	100
KCPE-65	65A	75	2.0×25	W3/8	M6×25	25	107
KCPE-75	75A	90	2.0×25	W3/8	M6×25	25	113
KCPE-100	100A	125	2.0×25	W3/8	M6×25	25	133
KCPE-125	125A	160	2.0×32	W3/8	M10×40	32	150
KCPE-150	150A	180	2.0×32	W3/8	M10×40	32	163
KCPE-200	200A	250	2.0×32	W3/8	M10×40	32	200

承認	検図	名称 KCPE防振ハード吊バンドタン付		
		材質 SPHC	表面処理 電気亜鉛めっき	尺度 1:2
設計	製図	板厚 2.0t	単重	角法 第三角法
		図番 10110017102		
 日栄インテック株式会社 管材事業部				SHEET A3