



| 管径称 | 適合配管径 (A) | t×B | C | P | 締付ボルトナット | H |
|------|-----------|--------|----|----|----------|-----|
| 15A | 21.7 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 55 |
| 20A | 27.2 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 58 |
| 25A | 34.0 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 61 |
| 32A | 42.7 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 66 |
| 40A | 48.6 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 69 |
| 50A | 60.5 | 1.5×25 | 44 | 20 | M6×20 | 75 |
| 65A | 76.3 | 2.0×32 | 48 | 20 | M8×20 | 89 |
| 80A | 89.1 | 2.0×32 | 48 | 20 | M8×20 | 96 |
| 100A | 114.3 | 2.0×32 | 48 | 20 | M8×20 | 104 |
| 125A | 139.8 | 2.5×38 | 55 | 25 | M10×25 | 131 |
| 150A | 165.2 | 3.0×50 | 62 | 25 | M12×35 | 150 |
| 200A | 216.3 | 3.0×50 | 74 | 27 | M12×35 | 190 |
| 250A | 267.4 | 3.0×50 | 80 | 28 | M12×35 | 220 |
| 300A | 318.5 | 3.0×50 | 80 | 28 | M12×35 | 250 |

| | | | | |
|--|----|----------------------|------|-------------|
| 承認 | 検図 | 名称 ステンレス組式立バンドBN付 | | |
| | | 材質 SUS304 | 表面処理 | 尺度 1:1 |
| 設計 | 製図 | 板厚 | 単重 | 角法 第三角法 |
| | | 図番 10130010212 | | |
|  日栄インテック株式会社 管材事業部 | | | | SHEET A3 |