


| 管径称  | 適合配管径 (A) | ねじ径 | P   | L   | E  |
|------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 15A  | 21.7      | 3/8 | 34  | 76  | 50 |
| 20A  | 27.2      | 3/8 | 40  | 81  | 50 |
| 25A  | 34.0      | 3/8 | 46  | 89  | 50 |
| 32A  | 42.7      | 3/8 | 56  | 98  | 50 |
| 40A  | 48.6      | 3/8 | 62  | 104 | 50 |
| 50A  | 60.5      | 3/8 | 74  | 115 | 50 |
| 65A  | 76.3      | 3/8 | 88  | 137 | 55 |
| 80A  | 89.1      | 3/8 | 101 | 147 | 55 |
| 100A | 114.3     | 3/8 | 126 | 175 | 55 |
| 125A | 139.8     | 1/2 | 154 | 205 | 65 |
| 150A | 165.2     | 1/2 | 182 | 230 | 65 |

|  |    |                       |      |             |
|--|----|-----------------------|------|-------------|
| 承認   | 検図 | 名称<br>ステンレス足長Uボルト(N付) |      |             |
|  |    | 材質<br>SUS304          | 表面処理 | 尺度<br>1:1   |
| 設計   | 製図 | 板厚                    | 単重   | 角法<br>第三角法  |
|  |    | 図番<br>10220070408     |      |             |
|  <b>日栄インテック株式会社</b> 管材事業部 |    |                       |      | SHEET<br>A3 |