


管径称	適合管外径 (A)	保温厚 (T)					共通諸元				
		20 P	25 P	30 P	40 P	50 P	B	t	d	S	S1
15A	21.7	70	80	90			25	1.5	3/8	40	37
20A	27.2	76	86	96	116		25	1.5	3/8	40	37
25A	34.0	83	93	103	123		25	1.5	3/8	40	37
32A	42.7	91	101	111	131		25	1.5	3/8	50	37
40A	48.6	97	107	117	137		25	1.5	3/8	50	37
50A	60.5	109	119	129	149		25	1.5	3/8	50	37
65A	76.3	126	136	146	166		32	2.0	3/8	60	37
80A	89.1	139	149	159	179	199	32	2.0	3/8	60	37
100A	114.3		174	184	204	224	32	2.0	3/8	60	37
125A	139.8		207	217	237	257	32	3.0	1/2	70	50
150A	165.2		232	242	262	282	32	3.0	1/2	70	50
200A	216.3			293	313	333	32	3.0	1/2	70	50
250A	267.4			346	366	386	50	3.0	5/8	80	60
300A	318.5				420	440	50	3.0	5/8	80	60
350A	355.6				457	477	50	3.0	5/8	80	60

※板厚1.5と2.0の表面処理はHL。3.0は2B

※15~100AのウレタンGは溝付

※350AのみウレタンSにくびれ無し

承認	検図	名称 ステンレスウレタンMS 15A~350A			尺度 1:1.5
		材質 SUS304	表面処理		
設計	製図	板厚	単重		角法 第三角法
		図番 10200040217			RevNo. △ 2-0
 日栄インテック株式会社 管材事業部				SHEET A3	